

聖希ートボンニアコン
《セバート形》

●この取扱説明書には、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく経済産業省告示213号（平成21年）による表示事項を記載しております。（冷房専用形は対象外です。）

■EcoZEAS80の性能について

| 室外ユニット | 室内ユニット | | 冷暖能力 | 運転能力 | 冷暖消費電力 | 空調消費電力 | 建省エネルギー率 (%) | 区分名 |
|------------|---------|----|------|------|--------|--------|-----------------|-----|
| 形式 | 形式 | 台数 | (kW) | (kW) | (kW) | (kW) | | |
| R2VP40SA16 | FHP300L | 1 | 3.6 | 4.0 | 0.888 | 0.870 | 5.5 | 3b |
| | FHP400L | 1 | 3.6 | 4.0 | 1.13 | 1.05 | 4.0 | 3b |
| | FA240L | 1 | 3.6 | 4.0 | 0.940 | 0.905 | 5.0 | 3a |
| | FH240L | 1 | 3.6 | 4.0 | 1.10 | 1.08 | 4.5 | 3a |
| | FHP400L | 1 | 3.6 | 4.0 | 1.13 | 1.00 | 4.6 | 3a |
| | FHP400L | 1 | 3.6 | 4.0 | 0.930 | 1.00 | 5.1 | 3a |
| | FHP600L | 1 | 3.6 | 4.0 | 1.00 | 1.00 | 4.6 | 3a |
| | FHP400L | 1 | 3.6 | 4.0 | 0.960 | 0.970 | 5.5 | 3a |
| | FHP400L | 1 | 4.0 | 4.5 | 1.02 | 1.02 | 4.6 | 3b |
| | FHP400L | 1 | 4.0 | 4.5 | 1.34 | 1.24 | 4.3 | 3b |
| R2VP45SA16 | FA240L | 1 | 4.0 | 4.5 | 1.13 | 1.18 | 5.0 | 3a |
| | FH240L | 1 | 4.0 | 4.5 | 1.32 | 1.19 | 4.5 | 3a |
| | FHP450L | 1 | 4.0 | 4.5 | 1.34 | 1.29 | 4.6 | 3a |
| | FHP450L | 1 | 4.0 | 4.5 | 1.32 | 1.19 | 4.5 | 3a |
| | FHP450L | 1 | 4.0 | 4.5 | 1.17 | 1.18 | 4.5 | 3a |
| | FHP450L | 1 | 4.0 | 4.5 | 1.32 | 1.26 | 5.0 | 3a |
| | FHP300L | 1 | 4.5 | 5.0 | 1.52 | 1.40 | 5.4 | 3b |
| | FHP500L | 1 | 4.5 | 5.0 | 1.28 | 1.29 | 4.9 | 3b |
| | FA300L | 1 | 4.5 | 5.0 | 1.52 | 1.40 | 5.4 | 3b |
| | FH300L | 1 | 4.5 | 5.0 | 1.52 | 1.40 | 5.4 | 3b |
| R2VP50SA16 | FHP500L | 1 | 4.5 | 5.0 | 1.52 | 1.40 | 5.4 | 3b |
| | FA300L | 1 | 4.5 | 5.0 | 1.52 | 1.40 | 5.4 | 3b |
| | FH300L | 1 | 4.5 | 5.0 | 1.52 | 1.40 | 5.4 | 3b |
| | FHP500L | 1 | 4.5 | 5.0 | 1.52 | 1.40 | 5.4 | 3b |
| | FHP500L | 1 | 4.5 | 5.0 | 1.33 | 1.31 | 5.0 | 3a |
| | FHP500L | 1 | 4.5 | 5.0 | 1.37 | 1.36 | 4.8 | 3a |
| | FHP500L | 1 | 4.5 | 5.0 | 1.37 | 1.36 | 4.5 | 3a |
| | FHP500L | 1 | 4.5 | 5.0 | 1.33 | 1.27 | 4.5 | 3a |
| | FHP500L | 1 | 4.5 | 5.0 | 1.37 | 1.35 | 4.5 | 3a |
| | FHP500L | 1 | 5.0 | 5.6 | 1.74 | 1.66 | 5.5 | 3b |
| R2VP55SA16 | FHP650L | 1 | 5.0 | 5.6 | 1.75 | 1.67 | 4.3 | 3b |
| | FA560L | 1 | 5.0 | 5.6 | 1.68 | 1.68 | 4.1 | 3a |
| | FH560L | 1 | 5.0 | 5.6 | 1.68 | 1.68 | 4.1 | 3a |
| | FHP650L | 1 | 5.0 | 5.6 | 1.67 | 1.65 | 4.2 | 3a |
| | FHP650L | 1 | 5.0 | 5.6 | 1.67 | 1.65 | 4.2 | 3a |
| | FHP650L | 1 | 5.0 | 5.6 | 1.67 | 1.65 | 4.2 | 3a |
| | FHP650L | 1 | 5.0 | 5.6 | 1.67 | 1.65 | 4.2 | 3a |
| | FHP650L | 1 | 5.0 | 5.6 | 1.67 | 1.65 | 4.2 | 3a |
| | FHP650L | 1 | 5.0 | 5.6 | 1.67 | 1.65 | 4.2 | 3a |
| | FHP650L | 1 | 5.0 | 5.6 | 1.67 | 1.65 | 4.2 | 3a |
| R2VP65SA16 | FHP300L | 1 | 5.0 | 5.6 | 1.75 | 1.67 | 4.3 | 3a |
| | FHP650L | 1 | 5.0 | 5.6 | 1.67 | 1.67 | 4.3 | 3a |
| | FA560L | 1 | 5.0 | 5.6 | 1.68 | 1.68 | 4.1 | 3a |
| | FH560L | 1 | 5.0 | 5.6 | 1.68 | 1.68 | 4.1 | 3a |
| | FHP650L | 1 | 5.0 | 5.6 | 1.67 | 1.65 | 4.2 | 3a |
| | FHP650L | 1 | 5.0 | 5.6 | 1.67 | 1.65 | 4.2 | 3a |

■ZEASシリーズの性能について

[illegible]

●省工ネ基準について

| 室内ニツト 形式 | 処理能力 (kg/d) | 養魚工率 効率率(%) | 区分名 |
|--------------|----------------|----------------|-----|
| FHO形 FHO形 | 3.6 | 6.0 | ad |
| | 4.0 | 6.9 | |
| | 5.0 | 5.8 | |
| | 5.6 | 5.8 | |
| | 7.1 | 5.7 | ac |
| | 10.0 | 6.0 | |
| | 12.5 | 5.7 | |
| | 14.0 | 6.5 | |
| | 20.0 | 4.9 | ad |
| | 36.6 | 5.1 | |
| | 4.0 | 5.0 | |
| | 4.5 | 5.0 | |
| 上記以外 | 5.0 | 4.9 | af |
| | 5.6 | 4.8 | ag |
| | 7.1 | 4.8 | |
| | 12.5 | 4.8 | |
| | 14.0 | 4.9 | |
| | 20.0 | 4.3 | |
| | 25.0 | 4.0 | ar |

●通年エネルギー消費効率(APF)について

※ A/F表示は、JIS B 8616: 2006 (リブケー・ジエアー・コンデインヨナー) と JRA0408: (2006) (リブケー・ジエアー・コンデインヨナー) の期間エネルギー消費効率) に基づいて行います。
※ JRA0408: 2006は、JIS B 8616: 2006を実施するために(社)日本冷凍空調工業会が作成した規格です。

$$\cdot \text{APF} = \text{期間総合負荷(能力)} \div \text{期間消費電力量}$$

営業時間：24時間365日対応いたします。

0120-88-1081 (全国共通フリーダイヤル)
 FAXでの問い合わせは 0120-07-0881 (FAX専用フリーダイヤル)
<http://www.daiikincg.com> (ご相談は応ホームページ)

ご購入店名

TEL

据付年月日 年 月 日

ダイキン工業株式会社

本社 大阪市北区中崎西二丁目4番12号 梅田センタービル
郵便番号 530-8323

東京支社 東京都港区港南二丁目18番1号 JF品川イーストビル
郵便番号 108-0075

3P271252-1

M10A020 (1007) FS